

MasterSPIN 165 Pro OPTO

[HAC52007010]

CHF302.50

inkl. 8.1% MwSt

zzgl. [Versand](#)



Die **Master Spin Pro** Reihe bietet gegenüber der bisherigen Master Spin Baureihe erweiterte Programmiermöglichkeiten, wie z.B. "AUTO-Timing" und die direkte Eingabe der Abschalt-/Abregelspannung um allen Anforderungen und Akkutypen gerecht zu werden.

Außerdem ist zusätzlich eine Übertragung von Grundtelemetriefunktionen über das Jeti Duplex Systems möglich (Motordrehzahl, Antriebsakkuspannung, Reglertemperatur, Fehlerdiagnose). **Hinweis:** keine Duplex EX Telemetrie, d.h. Anzeige dieser Werte "nur" im JetiBox-Mode der DC/DS-16 und der JetiBox Profi.

Technische Daten:

Betriebsspannung/Zellenzahl	24-40NC /6-12 LiPo /18-59V
Maße	63 x 120 x 27 mm (ohne Kabel)
Innenwiderstand (mOhm)	2 x 0,8
Switching BEC	Nein
Max. Servoanzahl	OPTO
Helimodus aktivierbar	Ja
Gewicht	340g
max. Strom Dauer	170
FETs	30
Programmierbar	Ja (Jeti Box)
max. Feldumdrehungen	210.000

All unsere Regler mit Optokopplern können auch an Empfangsanlagen mit 2S Lipo versorgung genutzt werden.

Typ	Strom A NiCd / Lipo	Gewicht
MasterSpin 170	170 24-40 / 6-14	270

Lieferzeit: 2-4 Tage

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der Schweiz.