

## DUPLEX 2.4EX Central Box 400

[HAC80001604]

**CHF628.50**

inkl. 8.1% MwSt

zzgl. [Versand](#)



Die CentralBox 400 stellt eine Kombination aus einer hochbelastbaren Akkuweiche mit einstellbarer Spannungsreduzierung, 24 programmierbaren und abgesicherten Servoanschlüssen und bis zu 4 Telemetrieanschlüssen dar. Es können bis zu 2 Empfänger oder Satelliten mit seriellem- (JETI EX-Bus) oder PPM-Summensignal angeschlossen werden. Die Inbetriebnahme erfolgt mit einem codierten Magnetschalter, ein unerwünschtes Ausschalten durch Vibrationen oder Schalterdefekt ist dadurch ausgeschlossen. Optional kann die Central Box 400 auch über den RC Switch vom JETI Duplex DS/DC Sender EIN/AUS geschaltet werden (RC Switch nicht inkl.).

**- die zur Einstellung über die Geräteübersicht der DC/DS Sender erforderlichen .bin Dateien finden Sie unter dem Reiter "Download".**

### Option:

----- CentralBox 400 + 2x Rsat2 + 1x RC Switch

### Eigenschaften:

- Kanalsteckplätze: 24 mit 5V Impulsspannung
- Empfängeranschlüsse (z.B. für RSAT2): 2x
- Spannungsregelung für die Servoanschlüsse: 2x BEC mit einstellbarer Spannung von 5 bis 8,4V
- Telemetrie: Eingangsspannung der Akkus, Stromaufnahme der RC-Anlage, entnommene Kapazität, Temperatur, Überstromauslösung
- Externe Sensorenanschlüsse: für bis zu 4 Sensoren
- Überstrom/Kurzschlußabsicherung für jeden Servosteckplatz
- Unterstützte Protokolle: PPM, EXBUS, EX,..
- EIN/AUS Schalter: magnetischer Schaltgeber oder optional der JETI RC Switch
- Anschlußmöglichkeit für weitere JETI Central

Boxen, die geregelte Ausgangsspannung wird über MPX Anschlüsse ausgegeben (bis 15A pro Anschluß).

- mechanisch gesicherte Akkuanschlüsse (Sicherungsclips)
- Vibrationsgeschützte Montagemöglichkeit
- Voll-Alugehäuse für perfekte Wärmeabfuhr bei hoher Last und mechanische Stabilität

### **Technische Daten:**

Gewicht [g]: 271

Abmessungen [mm]: 130 x 86 x 19

Dauerstrom max. [A]: 30

Versorgungsspannung [V]: 6 ... 14

Akkuanschlüsse: 2

Ausgänge mit geregelter Spannung: 2

Spitzenstrom (300ms) [A] : 200

Stromaufnahme im AUS-Zustand [uA]: 60

Lieferzeit: 2-4 Tage

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der Schweiz.