



Stelle im Rumpf befestigt werden. Dies schafft völlig neue Möglichkeiten.

Der Flitschenhaken hat einen abgewinkelten 5,0 mm Edelstahlstift, dieser ist mit dem Einsatz verstiftet und verklebt. Durch die ovale Formgebung kann der Einsatz sehr einfach von unten in die Schleppkupplung eingeführt werden. Dies gelingt auf Anhieb, versprochen. Die Verriegelung erfolgt dann durch den Stift.

Ebenso ist es durch die ovale Form sehr einfach, die Seilschleife beim Einhängen des Schleppseils in Position zu bringen. Die Schleife wird quasi zwangsgeführt und kann sich nicht drehen. Dies gelingt auf Anhieb, auch versprochen. Die Verriegelung erfolgt dann durch den Stift.

**ACHTUNG: Es wird darauf hingewiesen, dass der Verriegelungsstift federbelastet ist. Das bedeutet dass nach dem Auslösen des Schleppseils der Taster / Schalter an der Fernsteuerung wieder in seine Ausgangstellung zurück gestellt werden muss, da ansonsten das Servo ständig gegen die Federkraft arbeiten muss!**

Länge des Bowdenzuges / Stahlseils = **500 mm / 550 mm (es können im Bedarfsfall auch andere Längen hergestellt werden)**

Insgesamt sind bei dem Bausatz alle benötigten Teile dabei, die man zur Montage benötigt (siehe erstes Bild mit allen Teilen).

Lieferzeit:

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der Schweiz.