

Junsi iCharger X6

[]

CHF180.17

inkl. 8.1% MwSt

zzgl. [Versand](#)



Mit dem neuen iCharger X6 hat der renommierte Hersteller Junsi ein Ladegerät im Hosentaschenformat auf den Markt gebracht.

Der X6 Lader kombiniert die Vorzüge des bekannten Junsi iCharger 406DUO mit der Portabilität eines kleinen Pocketladers. Trotz den geringen Abmessungen von 83x65x37 mm wurden bei der Leistung und der Bedienbarkeit keine Abstriche gemacht.

Die technischen Daten können sich sehen lassen, 800W Ladeleistung (Ab 23,5V), 1 bis 6S LiPo Zellen und bis zu 30Ampere Ladestrom reichen auch für große Akkus mit hoher Kapazität. Natürlich lassen sich auch alle anderen Akkutypen wie zum Beispiel LiHV, Lilo, NiZn, PB, NiCd oder aber NiMh Akkus laden.

Die technischen Daten können sich sehen lassen, 800W Ladeleistung (Ab 23,5V), 1 bis 6S LiPo Zellen und bis zu 30Ampere Ladestrom reichen auch für große Akkus mit hoher Kapazität. Natürlich lassen sich auch alle anderen Akkutypen wie zum Beispiel LiHV, Lilo, NiZn, PB, NiCd oder aber NiMh Akkus laden.

Die Entladeleistung liegt bei 30Watt, kann aber mittels externer Last (Entladewiderstand) auf bis zu 900W erhöht werden. Natürlich beherrscht der iCharger X6 auch regeneratives Laden. Hierbei wird die Akkukapazität zum Beispiel von einem vollen Flugakku in die Versorgungsbatterie zurück gespeist.

Ein USB Port und Micro SD Slot können zum loggen der Daten, aber auch für künftige Updates genutzt werden.

Die Menüführung ist nahezu identisch zu den bekannten Junsi iCharger 308DUO, 406 DUO oder aber 4010DUO.

Ein 2,4 Zoll IPS LCD Display sorgt für eine gute

Lesbarkeit auch bei wenig Licht.

Technische Daten

- Anschluß des Laders an der Batterie oder dem Netzteil über XT60 Stecksystem
- Anschluß des zu ladenden Akkus über XT60 Stecksystem
- Gewicht (g): 168
- Genauigkeit Balancer (je nach Einstellung): 1mV
- Max. Anzahl NiCd/NiMH Akkus: 20
- Max. Spannung Bleibatterien: 24V
- Balancer Ausgleichstrom: 2A
- Max. Entladeleistung: 30A
- Max. Ladestrom: 30A
- Ladestrom einstellbar bis: 30A
- Entladeleistung: 30W
- Integrierter Balancer für bis zu: 6S
- Eingangsspannung: 7-32V
- Ladeleistung Max. Watt: 800W
- Max. Leistung: 800W
- Entladestrom Einstellbar bei Rückspeisung: 800W
- Länge (mm): 83
- Breite (mm): 65
- Höhe (mm): 35
- Externe Hochstromentladung: 900W
- Eingangsstrom Grenze: >35A
- Micro SD Karten Slot: Ja
- Lüfter: Ja
- Unterstützung von Reflexladung: Ja
- Balancer integriert: Ja
- Netzteil integriert: Nein

Lieferzeit: auf Anfrage

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der Schweiz.