

MasterSPIN 125 Pro OPTO

[HAC51007010]

CHF287.50

inkl. 8.1% MwSt

zzgl. [Versand](#)



Die **Master Spin Pro** Reihe bietet gegenüber der bisherigen Master Spin Baureihe erweiterte Programmiermöglichkeiten, wie z.B. "AUTO-Timing" und die direkte Eingabe der Abschalt-/Abregelspannung um allen Anforderungen und Akkutypen gerecht zu werden.

Außerdem ist zusätzlich eine Übertragung von Grundtelemetriefunktionen über das Jeti Duplex Systems möglich (Motordrehzahl, Antriebsakkuspannung, Reglertemperatur, Fehlerdiagnose). **Hinweis:** keine Duplex EX Telemetrie, d.h. Anzeige dieser Werte "nur" im JetiBox-Mode der DC/DS-16 und der JetiBox Profi.

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Betriebsspannung/Zellenzahl | 14-36NC /4-12 LiPo /12-50V |
| Maße | 95 x 55 x 26 mm (ohne Kabel) |
| Innenwiderstand (mOhm) | 2 x 1,0 |
| Switching BEC | Nein |
| Max. Servoanzahl | OPTO |
| Helimodus aktivierbar | JA |
| Gewicht | 160g |
| Strom Dauer (2,2Ah batt.) | 125A |
| FETs | 48 |
| Programmierbar | Ja (Jeti Box) |
| max. Feldumdrehungen | 210.000 |

All unsere Regler mit Optokopplern können auch an Empfangsanlagen mit 2S Lipo versorgung genutzt werden.

| Typ | Strom A | Lipo |
|------------------------|----------------|-------------|
| MasterSpin 125 Opto | 125 | 4 - 12 |

Lieferzeit: 2-4 Tage

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der Schweiz.