

## Mezon PRO 40 LMR

□

**CHF131.50**

inkl. 8.1% MwSt

zzgl. [Versand](#)



### Produktbeschreibung und Features

- Kompakte Abmessungen
- Einstellung über die Geräteübersicht des JETI DC/DS Senders
- Echtzeitlemetrie JETI Duplex EX Bus (perfekt für JETI DC/DS-Sender)
- Telemetriedaten: Akku-Spannung, Akku-Strom, verbrauchte Akkukapazität, Drehzahl, Leistung, PWM, Temp. des Reglers, Temp. des BEC
- Telemetriedaten per Schalter vom Sender aus zu resetten
- *leistungsfähiges BEC, ideal bei Einsatz von Assist Systemen oder Kreiseln im Modell*
- BEC mit weitem Eingangsspannungsbereich und einstellbarer Ausgangsspannung
- Ansteuerung des Gaskanal aus dem EX Bus möglich, der Empfänger muss dann keinen eigenen Steckplatz für den Gaskanal aufweisen.
- mit JETI Box programmierbar
- Betriebsarten: Flugmodelle, Vor-/Rückwärtslauf Funktionsmodelle
- proportionale Propellerbremse mit definierbarem Bremspunkt am Drosselknüppel
- F3A Bremse komfortabel über die Geräteübersicht einstellbar
- kein Kühlkörper, "LMR" heißt "Limited Motor Runtime" = für kurze Motorlaufzeiten, wie z.B. im Seglerbetrieb, technisch baugleich mit MEZON PRO 50
- hoher Wirkungsgrad
- Firmwareupgrade möglich
- breites Spektrum an einstellbaren Parametern

### Technische Daten

- Dauerstrom: 40A
- Spannungsbereich: 5 - 51V
- Zellenzahl: 2 - 12 Zellen LiXX
- BEC-Strom: 10A Dauer / 15A Kurzzeit

- BEC-Spannung: 5 - 8V
- Abmessungen (Höhe x Breite x Länge): 17 x 28 x 85mm
- Gewicht: 81g

Lieferzeit: 2-4 Tage

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der Schweiz.