

MasterSpin 75 PRO Opto

[MasterSpin 7]

CHF236.50

inkl. 8.1% MwSt

zzgl. [Versand](#)



Die Spin Pro Reihe bietet gegenüber der bisherigen Spin Baureihe erweiterte Programmiermöglichkeiten, wie z.B. "AUTO-Timing" und die direkte Eingabe der Abschalt-/Abregelspannung um allen Anforderungen und Akkutypen gerecht zu werden.



Außerdem ist zusätzlich eine Übertragung von Grundtelemetriefunktionen über das Jeti Duplex Systems möglich (Motordrehzahl, Antriebsakkuspannung, Reglertemperatur, Fehlerdiagnose).

Hinweis:

- keine Duplex EX Telemetrie, d.h. Anzeige dieser Werte "nur" im JetiBox-Mode der JETI Duplex DC/DS-Sender und der JetiBox Profi
- unsere Regler mit Optokopplern können auch an Empfangsanlagen mit 2S Lipo Versorgung genutzt werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung/Zellenzahl: 14-30NC /4-10 LiPo /12-42V

Maße: 52 x 25 x 12 mm (ohne Kabel)

Innenwiderstand (mOhm): 2 x 1,6

Switching BEC: Nein, Optokoppler

Helimodus aktivierbar: JA

Gewicht: 55g

Strom Dauer (2,2Ah batt.): 75*

FETs: 72

Programmierbar über Ja (Jeti Box + Modusprogrammierung per Drosselknüppel)

max. Feldumdrehungen: 210.000

* mit guter Kühlung und Umgebungstemperatur
unter 20° C

Lieferzeit: 2-4 Tage

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der
Schweiz.